

Costruiti in materiali estremamente resistenti, con componenti in termoplastica e in acciaio inox, gli ossigenatori industriali sono studiati per la gestione di situazioni particolarmente complesse. Uno stesso motore alimenta sia il modello High Volume che i modelli Triton e Subtriton nella versione Mixer o Aspirator. Tutti i modelli sono garantiti per 3 anni e possono operare anche in profondità del bacino molto ridotte.



HIGH VOLUME



SUBTRITON MIXER



TRITON MIXER

- Galleggiante in polietilene a basso profilo per ridurre la visibilità realizzato a cellule chiuse riempite in schiuma
- Ventola di precisione in acciaio inox di altissima resistenza
- Struttura protettiva di alta resistenza per una agevole manutenzione
- Componenti elettriche poste all'interno della gabbia di protezione e sotto il galleggiante per prevenire accidentali danneggiamenti
- Cassa di protezione del motore in acciaio inox AISI 316
- Motore a bagno d'olio con 1425 RPM
- Bilanciamento dinamico delle parti rotanti del motore
- Altissimo rendimento in termini di corrente indotta
- Rispondenti a tutte le norme di sicurezza



SUB TRITON ASPIRATOR



TRITON ASPIRATOR

allestimenti:

- High Volume con getto esterno,
- Mixers con flusso orizzontale e doppia versione con galleggiante o struttura per installazione sul fondo,
- Aspirators con trasferimento di ossigeno dalla superficie al bacino a mezzo di un tubo Venturi di aspirazione, nella doppia versione con galleggiante o struttura per installazione sul fondo, per l'ordine combinare il motore al tipo di allestimento necessario

Potenza	1 HP	2 HP	3 HP	5 HP
Modello	01-0191-215	01-0192-215	01-0193-335	01-01951-335
Codice	809232	809233	809234	809235
Tensione	230	230	380	380
Fasi	1	1	3	3
Frequenza Hz	50	50	50	50

Allestimento High Volume				
Codice High Volume	809245			
Minima profondità	100 cm			
Con motori:	1 HP	2 HP	3 HP	5 HP
motore	verticale	verticale	verticale	verticale
H getto m	0.5	0.6	0.9	1.1
Diam. getto m	1.2	2.3	2.6	3.5
Portata mc/h	199	329	453	647
Produzione ossigeno kg/h	1.5	3.0	4.5	7.5
Amp	8	12	4.2	7.2

Allestimento Aspirator				
Codice Triton	809247			
Codice Sub Triton	809246			
Minima profondità	Triton 92 cm – Sub.Triton 76 cm			
motore	orizzontale	orizzontale	orizzontale	orizzontale
Con motori:	1 HP	2 HP	3 HP	5 HP
Corrente indotta mc	5.35	10.70	16.06	26.76
Amp	7.3	12	4.3	6.2

Allestimento MIXER				
Codice Triton	809249			
Codice Sub Triton	809248			
Minima profondità	Triton 92 cm – Sub.Triton 76 cm			
motore	orizzontale	orizzontale	orizzontale	
Con motori:	1 HP	2 HP	3 HP	
Corrente indotta mc	12.49	25.00	37.46	
Amp	7.3	12	4	

